

# STRAPPING TOOL

Unser PP/PET-Handumreifungsgerät ist das optimale Kombi-Spann- und Verschlussgerät für den Dauereinsatz.



- 🔧 Industrielles Profigerät für den Dauereinsatz
- 🔧 Effektive Ladeeinheitensicherung durch hohe Spannleistung
- 🔧 Schnelles Arbeiten durch hohe Spanngeschwindigkeiten
- 🔧 Stabiler Einsatz durch modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie und Steuerung
- 🔧 Optimierte Anwendung durch drei Betriebsarten (automatisch, halbautomatisch, manuell)
- 🔧 Softmodus für verringerte Spannleistung
- 🔧 Flexible und anwenderfreundliche digitale Bedieneroberfläche
- 🔧 Kraftsparende ausbalancierte Einhandbedienung
- 🔧 Bandbreite einstellbar (10/13/16 mm)
- 🔧 Lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten durch bürstenlosen Motor



Verpackt im robusten Gehäuse und schlank im Design. Leicht im Gewicht und in der Bedienung, effektiv in der Anwendung und viel Power durch den Schnell-Lade-Akku (Li-Ion-Technik).

## SERVICE PLUS PAKET

GÜLTIG FÜR ALLE  
PACKSYNERGY-  
PRODUKTE!

- 🔧 Anwendungstraining
- 🔧 Kostenoptimierung
- 🔧 Schnelle Lieferzeiten

ART.-NR.	BEZEICHNUNG
366510030	PackSynergy StrappingTool
366510031	PackSynergy StrappingTool Charger
366510032	PackSynergy StrappingTool Battery

Alle Teile sind austausch- und ersetzbar (Ersatzteile lieferbar). Den aktuellen Preis erhalten Sie gerne auf Anfrage bei Ihrem PackSynergy-Fachhändler!

# STRAPPING TOOL

PP/PET - Handumreifungsgerät



Digitaldisplay mit Anzeige von Spannkraft, Verschweißzeit und Akkuladezustand



Ergonomisch gestalteter Griff mit rutschfester, hochwertiger Gummierung

Li-Ion-Akku für kurze Lade- und lange Betriebszeiten. Exzellente Leistung und mehr Kraft bei geringer Größe zeichnet diesen Akku des namhaften Herstellers aus.



Alle Teile sind austausch- und ersetzbar (Ersatzteile lieferbar). Den aktuellen Preis erhalten Sie gerne auf Anfrage bei Ihrem PackSynergy-Fachhändler!

PACKSTÜCKFORMEN	Flach min. Länge 120 mm Rund min. Ø 700 mm
BANDQUALITÄT	PP/PET
BANDBREITE	10 – 16 mm
BANDSTÄRKE	0,5 – 1,1 mm
VERSCHLUSSART	Reibschweißverschluss
SPANNKRAFT	500 – max. 2.750 N
SPANNGESCHWINDIGKEIT	ca. 15 m/Min.
GEWICHT	3,7 kg (inkl. Akku)
AKKU-TYP	14,4 V / 3,0 Ah (Li-Ion-Akku SP2)
AKKU-HERSTELLER	SANYO-PANASONIC CELLS
AKKU-LADEZEIT	30 Min. (Kaltladung)

## SERVICE PLUS PAKET

GÜLTIG FÜR ALLE  
PACKSYNERGY-  
PRODUKTE!

- Anwendungstraining
- Kostenoptimierung
- Schnelle Lieferzeiten